

LAITURIN PINTAKÄSITTELY

Ulkona oleva laituri joutuu koko ajan suurelle rasitukselle. Sen päällä kävellään, se kastuu, jäätyy, sulaa ja on alttiina auringon UV-säteilylle. Laituri kestää pidempään ja näyttää edustavalta, kun sen huoltaa säännöllisesti puuöljyllä. Myös laiturin värin vaihto onnistuu puuöljyn avulla. Woodex Aqua Wood Oil:sta löytyy vakiosävyinä harmaa, ruskea sekä väritön. Tuote on sävytettävissä kuuluvien ulkosävyjen mukaan.

OHJEET LAITURIN ÖLJYÄMISEEN

1. Poista laiturin pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly.
2. Pese laituri Teknoksen **RENSA TERRACE Terassipesulla**. Huuhtelee pesuaine huolellisesti pois.
3. Anna laiturin kuivua vähintään 4 tuntia, mielellään 1 vuorokausi ennen Teknoksen **WOODEX AQUA WOOD OIL**in levittämistä. Mitä kuivempi pinta, sitä paremmin öljy imeytyy.
4. Levitä öljy tasaisin vedoin siveltimellä tai sienellä lauta tai pari kerrallaan. Käytä jatkovartta apunasi. Käsittele koko lauta päästä päähän yhtäjaksoisesti. Näin vältät päällekkäisten sivelyjen kohdalle jäävät tummat jatkokset. Öljy kannattaa levittää aina puunsyiden mukaisesti. Öljyä poikkisahatut päät erittäin huolellisesti.
5. Jos puu imee öljyä paljon, toista käsittely. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois.
6. Anna kuivua noin 1 vuorokausi. Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana.
7. Lopuksi puhdista työvälaineet Teknoksen **RENSA BRUSH Pensselipesulla** sekä vedellä ja käsittele jätteet pakkauksen ohjeen mukaan. **Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.**



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER